



HEXOL TORSION HYDROGEAR TO-4 SAE 10W- 30W- 50W ULEI PENTRU TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

Hexol Torsion Hydrogear TO-4 este un ulei semisintetic, de calitate superioară, recomandat a se folosi la transmisii și sisteme hidraulice, care echipează utilaje de construcții, utilaje pentru minerit și utilaje pentru manipularea materialelor. Formulată din uleiuri de bază înalt rafinate, cu un pachet de aditivi, asigură performanțe excelente în funcționarea transmisiei, sistemului hidraulic și frânelor umede.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API GL-4, CAT TO-4, Allison-C4, Allison TES-439, Komatsu Driveline, ZF TE-ML 03C, 07F, API CF, DIN 51524 part2 (HLP);
- excelentă protecție antiuzură, asigură o funcționare sigură a angrenajelor;
- proprietăți optime de fricțiune, asigură o funcționare silențioasă a ambreiajului și a frânelor umede;
- excelentă protecție anticorozivă, protecție de lungă durată a componentelor transmisiei;
- excelentă stabilitate oxidativă și termică, se reduce formarea acizilor și sedimentelor;
- tendință scăzută de spumare;
- bună fluiditate la temperaturi scăzute.

DOMENIU DE UTILIZARE

- transmisii ale utilajelor de construcții, minerit și alte tipuri de utilaje la care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu specificațiile de mai sus.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 10W	SAE 30W	SAE 50W
API Service	GL-4 (CAT TO-4)		
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870	890	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	min. 4,1	9.3-12.5	16.3-21.9
Indice de vâscozitate	106	100	95
Punct de inflamabilitate [°C]	210	220	230
Punct de curgere [°C]	-35	-23	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.