



HEXOL TIN 220 – TIN 320 – TIN 460

ULEIURI DE TRANSMISII INDUSTRIALE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL TIN 220 – TIN 320 – TIN 460 sunt uleiuri de transmisii industriale special aditivate pentru a asigura o funcționare sigură a angrenajelor, o bună rezistență la presiuni ridicate, la uzură și la oxidare.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API GL-4, ISO 6743-6 (L-CKC), ISO 12925-1 (L-CKC, enclosed gears), DIN 51517-3, AIST 224;
- asigură protecție împotriva oxidării, coroziunii și ruginii;
- previne corodarea și formarea ruginii pe suprafețe lubrificate, asigură disiparea căldurii rezultată din frecare, atenuează efectul de zgomot, vibrațiile și șocurile ce apar între suprafețele danturate ale angrenajelor.

DOMENIU DE UTILIZARE

- asigură o ungere eficientă și în intervalul foarte mare al vitezei de alunecare întâlnită în cazul transmisiilor melc-roată melcată cu dantură hipoidală, cilindrică sau conică, din reductoarele de turații industriale.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	220	320	460
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	915	920	925
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	198 - 242	288 - 355	414 - 511,11
Punct de inflamabilitate [°C]	245	250	255
Punct de curgere [°C]	-20	-15	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.