



Date despre produs

Magnatec 10W-40 A/B

Protecție non-stop de la fiecare pornire a motorului

Descriere

Moleculele aderente, reinventate

Congestionarea traficului a crescut dramatic; în ziua de azi chiar și un șofer normal se poate opri și porni de până la 18.000 de ori¹ pe an. Este neplăcut, dar, mai rău, acest regim de utilizare dăunează permanent motorului.

În mod unic, moleculele avansate DUALOCK ale Castrol MAGNATEC aderă la piesele critice ale motorului și se fixează împreună pentru a proteja.

Castrol MAGNATEC. Protecție non-stop de la fiecare pornire a motorului

¹ Media globală din 50 de orașe, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

Domeniul de aplicare

Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B este adecvat pentru utilizare în motoarele automobilelor care utilizează carburant benzină sau motorină, acolo unde producătorul recomandă un lubrifiant cu specificațiile ACEA A3/B4, API SP 10W-40.

Avantaje

În mod unic, moleculele avansate DUALOCK ale Castrol MAGNATEC aderă la piesele critice ale motorului și se fixează împreună pentru:

- A forma un câmp puternic de protecție
- A reduce dramatic uzura atât la încălzirea motorului², cât și în secvența de stop-start³ cu 50%
- A oferi o protecție concepută special pentru conducerea auto modernă

² Testat în raport cu limita de uzură a SN Sequence IVA API.

³ Testat în raport cu limitele de uzură CEC OM646LA ACE.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol Magnatec 10W-40 A/B
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.869
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6396
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm²/s	98
Viscosity Index	ASTM D2270	None	152
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ash, Sulphated	ASTM D874	% w t	1.1

Performantele cerute produsului

ACEA A3/B4

API SP

MB-Approval 226.5/ 229.3

Renault RN0700 / RN0710

VW 501 01/ 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2

Stocare

Toate recipientele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita contaminarea cu apă și deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C, expuse direct la soare puternic sau la condiții de îngheț.

Magnatec 10W-40 A/B

22 Jan 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, București, Sector 3, 030118, România

Tel: 004 021 303 05 00

www.castrol.com/ro