



Date despre produs

Transmax ATF DX III Multivehicle

Ulei pentru Transmisii Automate

Descriere

Transmax ATF DX III Multivehicle este recomandat pentru utilizarea în transmisiile automate GM fabricate înainte de 2005 (Dexron® II sau III) și în transmisiile automate Ford construite între 1983 și 1996 (Mercon®). Acest produs este aprobat pentru utilizare în transmisiile Allison destinate autovehiculelor grele la care se recomandă folosirea unui ulei cu norma TES 389. De asemenea, este aprobat pentru utilizare într-o gamă largă de transmisii automate europene destinate autovehiculelor grele.

NB: Acesta poate fi utilizat în unele mecanisme de servodirecție.

Avantaje

- Mai multe aprobări ale producătorului îl fac potrivit pentru o utilizare extinsă.
- Acesta este special formulat pentru stabilitate termică ridicată și rezistență la oxidare, care protejează împotriva formării de depozite și îngroșării uleiului prelungind durata de viață a componentelor și lubrifiantului.
- Caracteristicile optimizate de frecare asigură o deplasare lină și un transfer eficient de putere.
- Indicele de vâscozitate ridicat asigură o vâscozitate stabilă pe o gamă largă de temperatură pentru protecția eficientă a transmisiilor și funcționarea unităților de direcție electrice.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Transmax ATF DX III Multivehicle
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	35
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	None	175
Vascozitate , Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-45
Punct de inflamare , COC	ASTM D92	°C	216

Performantele cerute produsului

Allison TES 389,
MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1,
MB-Approval 236.9,
Voith H55.6335.xx,
Volvo Transmission Oil 97341:071,
ZF TE-ML 04D, 14A
Meets Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

Informatii suplimentare

Transmax ATF DX III Multivehicle is registered under the following ZF approval number: ZF003368

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Transmax ATF DX III Multivehicle
27 Jul 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, București, Sector 3, 030118, România
Tel: 004 021 303 05 00
www.castrol.com/ro