



HEXOL AW HLPD 32 – 46 –68

ULEIURI HIDRAULICE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL AW HLPD este un ulei hidraulic de înaltă calitate special formulat pentru utilizarea în echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice, utilizate în condiții de presiuni ridicate (EP). Special recomandat pentru sisteme hidraulice care funcționează în medii unde este posibilă contaminarea uleiului cu apă, fără a afecta proprietățile uleiului. Formulă din uleiuri de bază minerale și un pachet de aditivi cu proprietăți: anticoroziv, antioxidant, antiuzură, antispumant, detergent, având calități de antiuzură deosebite.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-4, ISO 11158 (HL, HM), ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLPD), AFNOR NF ISO 11158 (HL, HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127, FZG failure load stage 12;
- conțin aditivi antiuzură de înaltă calitate, combat rugina, coroziunea și oxidarea;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme;
- conțin aditivi EP și antiuzură pentru a reduce uzura în condiții de exploatare intensă și viteză, sau presiune ridicată a diverselor mecanisme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- la toate sistemele hidraulice industriale și mobile care necesită uleiuri hidraulice ce îndeplinesc cerințele de mai sus;
- la toate sistemele hidraulice care necesită o bună funcționare chiar și la pornirea la rece;
- special recomandat pentru sisteme hidraulice care funcționează în medii unde este posibilă contaminarea uleiului cu apă, fără a afecta proprietățile uleiului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	890	900	905
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2 – 74.8
Punct de inflamabilitate [°C]	190	210	220
Punct de curgere [°C]	-25	-25	-25

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.